

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-35/2015-II
Дана: 03.06.2015. године
С о м б о р

Питања и одговори

**јавне набавке отворени поступак - Санација и појачано одржавање атарског пута
Стари Сивачки пут - канал Бездан - Врбас III деоница
ЈН 404-35/2015-II**

Питање:

1. У конкурсној документацији на страни 16/50 доказ за финансијски капацитет тражите бонитет за 2012-2014. С обзиром да 2014 није урађена, могли се доставити биланс стања и успеха за све три године или бонитет за 2011-2013 и биланс стања и успеха за 2014.
2. У спецификацији радова наведен је мајдански песак. Пошто тржиште за ову врсту песка не постоји, а такође не постоје ни лабораторијска испитивања за квалитет истог, да ли ви као инвеститор имате у виду одређено позајмиште са задовољавајућим квалитетом песка за уградњу.

Одговор:

1. С обзиром да 2014. година није урађена, финансијски капацитет се доказује тако што се за 2011-2013. доставља бонитет, док се за 2014. годину достављају биланс стања и успеха.
2. Мајдански песак подразумева песак добијен из ископа са позајмишта а ради израде тампона доњег слоја коловозне конструкције који испуњава захтеване карактеристике.

Рад на изради тампона од песка обухвата набавку песка са довозом (инвеститор нема и не одређује позајмиште, али захтева одређени квалитет песка), насипање, разастирање, квашење и набијање песка у тампону према димензијама одређеним у пројекту.

Израда тампона изводи се према пројектованим попречним профилима, kotaма и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање до 1cm. Тампон изводи у хоризонталним слојевима дебљине око 25cm. Уколико извођач има на располагању вибрационо средство дебљина слоја може бити и већа што се доказује опитном деоницом. Контролу збијености проводи кружном плочом пречника $d=3\text{cm}$, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости

$Me=25MN/m^2$ или 100% по стандардном Прокторовом опиту, а у свему према SRPS – U.E8.010.

Пре употребе материјал се мора лабораторијски испитати у погледу подобности за употребу. Материјал не сме да садржи органске материје, грудве, прекомерну количину муљевитих састојака, нити друге штетне материје.

„Мајдански песак“ – песак који ћете Ви обезбедити мора да испуњава следеће услове:

- Вредност индекс носивости CBR мора бити већи од 11%,
- Еквивалент песковитог тла 70%,
- Процент честица мањих од 0,02mm сме да износи највише 6% за доњу, а 10-12% за горњу границу,

Обрачун се врши по m^3 готовог насипа од песка у збијеном стању мереног и срачунатог према котама и нагибима према пројекту.

Контакт особа:

Славица Сузић, телефон: 025/468-182 e-mail: ssuzic@sombor.rs