

	алуминијумском летвом, без набијања.						
8.	Набавка и довоз материјала и постављање сивих пресованих бетонских плоча дебљине 8цм на подлогу у предвиђеном слогу, са fugaма ширине према упутству произвођача. Fуге попунити кварцним песком, површину очистити и набити вибро плочом. Након тога fuga поново попунити кварцним песком, очистити и опрати.	m2	736,00				
9.	Израда касете од армираног бетона око постојећих стабала (2ком) вел. 200x200x80цм у двостраној глаткој оплати, дебљине зида 10цм, арматурна мрежа Ø6/15цм.						
9.1	бетон	m3	1,30				
9.2	оплата	m2	28,00				
9.3	арматурна мрежа Ø6/15цм	m2	12,00				
10.	Израда четири нова ниска улазна степеништа (са по 3 степеника) од армираног бетона, арматурна мрежа Ø6/15цм.						
10.1	бетон	m3	2,8				
10.2	оплата	m2	18,00				
10.3	арматурна мрежа Ø6/15цм	m2	12,00				
10.4	ископ земље са одвозом	m3	1,50				
11	Израда продужетка атмосферске канализационе цеви Ø160мм. Укључује се и демонтажа одводне решетке, ископ рова у дубини од 30цм и дужини од 10м, набавка и повезивање ПВЦ цеви у дужини од 10м, поновна монтажа одводне решетке 40x40цм у бетонски плашт. Цев поставити у нагибу од 2%,	кпл	1,00				

	комплет са свим потребним фазонским комадима, упаковати песком и насути песак и туцаник до врха платоа. Уклучена и набавка и монтажа бетонске цеви Ø60цм дужине 1м на бетонски плашт испод одводне решетке.						
12.	Довоз хумуса са позајмишта, насипање и поравнавање у касетама око стабала.	m3	1,50				
13.	Издизање постојећих шахт поклопаца постављањем кружног прстена од челичног плоче гвожђа висине до 10цм. Поклопце поставити тачно у нивоу бетонских плоча.	кпл	2,00				
14.	Поправка улеглих делова (до 5% површине) асфалтног застора спортског терена. На улеглим деловима разбити и уклонити постојећи асфалт у дебљини од око 10 см, разбити у уклонити подложни бетон у дебљини од око 10 см, са утоваром и одвозом шута на депонију. Допунити подлогу туцаником 0-31mm у дебљини просечно 15см, набити вибро плочом, на кото - 6 см од горње површине платоа. Овако припремљене површине попунити асфалтбетоном у дебљини од 6 см, заравнити са уредном спојницом са постојећим асфалтом.	m2	44,00				
15.	Набавка и пресвлачење спортског терена тартаном ливеним на						

лицу места. Материјал POLYTAN WS у црвеној боји (или одговарајући) у дебљини од 13мм (10мм основни и 3мм завршни). Начин постављања прилагодити постојећој подлози, у свему према упутству произвођача. Укључено исцртавање линија спортских терена. Обрачун по м2 завршене подлоге са исцртаним теренима.		m2	880,00			
<b>УКУПНО IV:</b>						
<b>УКУПНА ЦЕНА (I-IV) без ПДВ-а</b>						
<b>ПДВ-</b>						
<b>УКУПНА ЦЕНА (I-IV) са ПДВ-ом</b>						

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача