

**III ТЕХНИЧКИ ОПИС И
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН 404-41/2016- IX набавка возила за потребе
Градске управе града Сомбора**

МОТОР (Перформансе)	
Број цилиндара - шема:	4, у низу
Запремина (cm ³):	1368
Ниво емисије:	Е6
Највећа снага (kW) KS	70 (95)
Највећи обртни моменат Nm (kgm) при броју обртаја (o/min):	127-4500
Дистрибуција/Контрола:	Зубчасти каиш
Паљење:	Електронско мултипоинт секвенцијално убризавање, неповратни систем
ПРЕНОС	
Погон:	Предњи
Квачило:	Хидраулично
Мењач, број брзина:	6 брзина + ход уназад
СИСТЕМ УПРАВЉАЊА	
Механизам са зупчастом летвом:	Електро – хидраулична зупчаста летва са напајањем
КОЧНИЦЕ - Д (диск) - Т (добош)	
Предњи: Ømm	само – вентилирајући диск (257)
Задњи: Ømm	добош (228)
ОГИБЉЕЊЕ	
Предње:	MacPherson независни точкови
Торзиона осовина:	торзиони штапови
ДИМЕНЗИЈЕ	
Међуосовинско растојање (mm):	2612
Дужина (mm):	4150
Ширина (mm):	1780
Висина празног возила (mm):	1670
Запремина пртљажника	400
ТЕЖИНА - КАПАЦИТЕТ	
Капацитет резервоара - литре	45

ПЕРФОРМАНСЕ

Максимална брзина (km/h):	178
ПОТРОШЊА И ЕМИСИЈЕ	
Градски циклус (l/100 km)	8,3
Ванградска вожња (l/100 km)	5,0
Комбиновано (l/100 km)	6,2
Комбиноване CO ₂ емисије (g/km)	145

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

Кодирани кључ	Брисач задњег ветробранског стакла ¹
ABS + EDB	Подешавање предњих фарова по висини
ESP - Electronic stability control	Возачево седиште подесиво по висини
TPMS - Сензори притиска у пнеуматицима	Дељива задња клупа (60/40)
Ваздушни јастук за возача	Три наслона за главу позади
Ваздушни јастук за сувозача	Путни рачунар
Централна брава са даљинском командом	Браници у боји каросерије
Мануелни клима уређај	Резервни точак
Серво управљач	Кит за пушаче
Управљач подесив по висини и дубини	Електрично закључавање врата
Електроподизачи стакала напред	Грејање задњег ветробранског стакла